

## NEBULIZZATORE PNEUMATICO ELETTROSTATICO

### “MARTIGNANI-KWH”

#### Mod. WHIRLWIND-SHUTTLE B 120 “CALIFORNIA” a Pdf

Telaio di base zincato a caldo - Pompa Centrifuga INOX a grande portata (120 l/m per la versione 3/P - 250 l/m per le versioni carrellate) con tenute meccaniche speciali (su richiesta, in alternativa alla Centrifuga: pompa a 2 membrane da 115 l/min e 20 bar per la versione 3/P – a 4 membrane 160 l/m e 20 bar per le versioni carrellate) - Ventilatore Centrifugo KWH a SINGOLA aspirazione ad elevatissimo rendimento aerodinamico (9.000 mc/ora d'aria a 80 m/sec) – Comando MECCANICO (su richiesta con comando ELETTRICO) – 2 DOSATORI di precisione a scala graduata INOX per effettuare tutti i volumi da 50 a 2000 l/ha sempre con un unico tipo di ugello micronizzatore a largo passaggio  $\varnothing$  4 mm. esente da qualsiasi problema di bloccaggi o usura, sempre a 1,5 bar di pressione – *DIFFUSORE tipo “CALIFORNIA”, composto da: Sopraelevazione zincata da 400 mm. o 800 mm. con 4 testate superiori d. 80 mm. a doppio ugello orientabili sul piano verticale per il trattamento mirato alla parte superiore del vigneto oppure per trattare 2 pareti supplementari (1 filare supplementare) di vigneto fitto a filare o spalliera ed alberello o “goblet” – Diffusore inferiore a 4 uscite d. 80 mm. con 4 testate a doppio ugello orientabili sia sul piano orizzontale che verticale - Assale regolabile in altezza e larghezza (sia sui modelli carrellati che nell'eventuale versione 3/P semiportata)* Per i modelli carrellati di serie il Timone a occhio, ma disponibile anche il timone sterzante omologato con bloccaggio meccanico e/o idraulico.

SU RICHIESTA: Carica **ELETTROSTATICA** delle microgocce

Disponibile nelle versioni carrellate con **capacità di 600 – 800 l** (con cisterna in vetroresina), **1000 l** (con cisterna in polietilene), tutte con serbatoio lavacircuito e lavamani (15 l) incorporati a norma “CE”.

Nelle versioni 3/P **con capacità da 400 l**

POTENZA RICHIESTA: per trattori a partire da **40 Cv (31 kW)**.

RENDIMENTO: fino a **15-20** ha al giorno.



Martignani Ing. C.  
di Martignani Stefano & C. s.r.l.  
Via E. Fermi, 63  
Zona Industriale Lugo 1  
48020 S.Agata sul Santerno (Ra) Italy  
Tel. 0545 23077 - Fax 0545 30664  
<http://www.martignani.com>  
e-mail: [infoweb@martignani.com](mailto:infoweb@martignani.com)