

NEBULIZZATORE PNEUMATICO ELETTROSTATICO

“MARTIGNANI-KWH”

Mod. WHIRLWIND-SHUTTLE B 120 “FRANCIA” a Pdf

Telaio di base zincato a caldo - Pompa Centrifuga INOX a grande portata (120 l/m per la versione 3/P - 250 l/m per le versioni carrellate) con tenute meccaniche speciali (su richiesta, in alternativa alla Centrifuga: pompa a 2 membrane da 115 l/min e 20 bar per la versione 3/P – a 4 membrane 160 l/m e 20 bar per le versioni carrellate) - Ventilatore Centrifugo KWH a SINGOLA aspirazione ad elevatissimo rendimento aerodinamico (9.000 mc/ora d'aria a 80 m/sec) – Comando MECCANICO (su richiesta con comando ELETTRICO) – 2 DOSATORI di precisione a scala graduata INOX per effettuare tutti i volumi da 50 a 2000 l/ha sempre con un unico tipo di ugello micronizzatore a largo passaggio \varnothing 4 mm. esente da qualsiasi problema di bloccaggi o usura, sempre a 1,5 bar di pressione – *DIFFUSORE tipo “FRANCIA”, composto da: Sopraelevazione zincata da 800 mm. con 2 uscite d. 80 mm. + 2 uscite d. 120 mm. – Traliccio con bracci telescopici laterali a chiusura manuale (su richiesta: chiusura Idraulica dal posto di guida) per supportare 2+2 testate orientabili per il trattamento simultaneo di 2+2 **pareti (2 filari completi) di vigneto a filare o spalliera**, l'intera struttura a traliccio è variaibile in altezza per circa 30 cm. manualmente (su richiesta: regolazione dell'altezza idraulica dal posto di guida) - Tubazioni flessibili in PVC per conduzione dell'aria alle 4 testate superiori – Diffusore inferiore a 4 uscite d. 80 mm. con 4 testate a doppio ugello orientabili sia sul piano orizzontale che verticale - Assale regolabile in altezza e larghezza (sia sui modelli carrellati che nell'eventuale versione 3/P semiportata)*

Per i modelli carrellati di serie il Timone a occhione, ma disponibile anche il timone sterzante omologato con bloccaggio meccanico e/o idraulico.

SU RICHIESTA: Carica **ELETTROSTATICA** delle microgocce

Disponibile nelle versioni carrellate con **capacità di 600 – 800 l** (con cisterna in vetroresina), **1000 l** (con cisterna in polietilene), tutte con serbatoio lavacircuito e lavamani (15 l) incorporati a norma “CE”.

Nelle versioni 3/P **con capacità da 400 l**

POTENZA RICHIESTA: per trattori a partire da **40 Cv (31 kW)**.

RENDIMENTO: fino a **15-20 ha** al giorno.



Martignani Ing. C.
di Martignani Stefano & C. s.r.l.
Via E. Fermi, 63
Zona Industriale Lugo 1
48020 S.Agata sul Santerno (Ra) Italy
Tel. 0545 23077 - Fax 0545 30664
<http://www.martignani.com>
e-mail: infoweb@martignani.com