

NEBULIZZATORE PNEUMATICO ELETTROSTATICO

“MARTIGNANI-KWH”

Mod. WHIRLWIND B612 3/P portato a Pdf

Telaio di base zincato a caldo - Pompa Centrifuga INOX con tenute meccaniche speciali, \varnothing 40 mm e portata di 130 l/m - Ventilatore Centrifugo KWH a DOPPIA aspirazione ad elevatissimo rendimento aerodinamico (20.000 mc/ora d'aria a 60 m/sec) - Comando MECCANICO (su richiesta con comando ELETTRICO e compensatore di pressione) – 2 DOSATORI di precisione a scala graduata INOX per effettuare tutti i volumi da 50 a 2000 l/ha sempre con un unico tipo di ugello micronizzatore a largo passaggio \varnothing 4 mm. esente da qualsiasi problema di bloccaggi o usura, sempre a 1,5 bar di pressione – DIFFUSORE a 2 SETTORI in METALLO ZINCATO con 6 + 6 ugelli KWH – DISPOSITIVO “PRE-MIX-ECO” - Dispositivo di RUOTA LIBERA incorporata nel gruppo ingranaggi.

Sono presenti versioni con diffusore o equipaggiamento tipo “vigneto”, “unico a 180°”, “90° + cannone”, “Multi-Flow”, “Turbo 2”, tutte disponibili (su richiesta) anche con dispositivo **ELETTROSTATICO** “Martignani-KWH”, in grado di ridurre le perdite per deriva dell'85 %.

Disponibile nelle **capacità di 300-400-600**, quest'ultima anche con cisterna lavacircuito.

POTENZA RICHIESTA: per trattori a partire da **55-60 Cv** (40-44 kW)

RENDIMENTO: fino a **15-20 ha** al giorno

CAPACITA' (in litri)	400	600
CISTERNA LAVAIMPIANTO INCORPORATA	(lt. 30) ○	(lt. 30) ●
CISTERNA LAVAMANI INCORPORATA (lt. 10)	●	●
POMPA CENTRIFUGA INOX 40 (120 l/m)	●	●
CESTELLO PRE-MIX-ECO	○	○
KIT LAVACONTENITORI INOX	○	○
VARIATORE DI FLUSSO	●	●
RUOTA LIBERA	●	●
GRUPPO COMANDO ELETTRICO	○	○
KIT AUTO-RIEMPIMENTO ECOLOGICO	○	○
KIT FARI DI SEGNALAZIONE	○	○
LUNGHEZZA CON DIFFUSORE "CHIANTI" (in cm.)	190	190
LUNGHEZZA CON DIFFUSORE 180° (in cm.)	182	182
LUNGHEZZA CON DIFFUSORE 70° (in cm.)	162	162
LARGHEZZA (in cm.)	92	140
ALTEZZA (in cm.)	150	165
PESO (a vuoto) in kg. con diffusori 70°/90°	378	395
Leggenda Simbologie: ● di SERIE ○ OPTIONALS		



400 l con diffusore a 2 settori 90°+90* con elettrostatico



600 l con diffusore a 2 settori 90°+90° con elettrostatico

Martignani Ing. C.
di Martignani Stefano & C. s.r.l.
Via E. Fermi, 63
Zona Industriale Lugo 1
48020 S.Agata sul Santerno (Ra) Italy
Tel. 0545 23077 - Fax 0545 30664
<http://www.martignani.com>
e-mail: infoweb@martignani.com