

NEBULIZZATORE PNEUMATICO ELETTROSTATICO

“MARTIGNANI-KWH”

Mod. WHIRLWIND SHUTTLE B612 “STANDARD” trainato a PdF

Telaio di base zincato a caldo - Pompa Centrifuga INOX a grande portata con tenute meccaniche speciali (su richiesta con pompa a 4 membrane da 160 l/min – 20 bar) - Ventilatore Centrifugo KWH a DOPPIA aspirazione ad elevatissimo rendimento aerodinamico (20.000 mc/ora d'aria a 60 m/sec) – Comando MECCANICO (su richiesta con comando ELETTRICO) – 2 DOSATORI di precisione a scala graduata INOX per effettuare tutti i volumi da 50 a 2000 l/ha sempre con un unico tipo di ugello micronizzatore a largo passaggio \varnothing 4 mm. esente da qualsiasi problema di bloccaggi o usura, sempre a 1,5 bar di pressione – DIFFUSORE a 2 SETTORI in METALLO ZINCATO con 6 + 6 ugelli KWH - Assale regolabile in altezza e larghezza – Timone a occhione, ma disponibile anche con timone sterzante omologato con bloccaggio meccanico.

Sono presenti versioni con diffusore tipo “vigneto”, “unico a 180°”, “90° + cannone”, tutte disponibili (su richiesta) anche con dispositivo elettrostatico “Martignani-KWH”, in grado di ridurre le perdite per deriva dell'85 %.

Disponibile con **capacità di 600 e 1500 l** (con cisterna in vetroresina), e capacità di **1000 l** (con cisterna in polietilene), tutte con serbatoio lavacircuito e lavamani (15 l) incorporati a norma “CE”.

POTENZA RICHIESTA: per trattori a partire da **55-60 Cv (40-44 kW)**.

RENDIMENTO: fino a **20-25** ha al giorno.

DATI TECNICI E ACCESSORI

CAPACITA' (in litri)	600	1000	1500
VOLUME REALE CISTERNA (in litri)	710	1175	1705
CISTERNA LAVAIMPIANTO INCORPORATA	(lt. 60) ●	(lt. 100) ●	(lt. 100) ●
CISTERANA LAVAMANI INCORPORATA (lt. 15)	●	●	●
POMPA CENTRIFUGA INOX	40 (120 l/m) ●	50 (250 l/m) ●	50 (250 l/m) ●
POMPA bp 160 4 MEMBRANE (160 l/min - 20 bar)	○	○	○
FILTRO ASPIRAZIONE A 3 VIE	●	●	●
CESTELLO PRE-MIX-ECO	○	○	○
KIT LAVACONTENITORI INOX	○	○	○
VARIATORE DI FLUSSO	●	●	●
DISINNESTO VENTILATORE	○	○	○
RUOTA LIBERA	●	●	●
GRUPPO COMANDO ELETTRICO	○	○	○
KIT AUTO-RIEMPIMENTO ECOLOGICO	○	○	○
TIMONE SNODATO	○	○	○
OMOLOGAZIONE STRADALE	○	○	○
RUOTE	10.0/80 R 12	10.0/75 R 15	11.5/80 R 15
LUNGHEZZA CON DIFFUSORE "CHIANTI" in cm.)	315	350	380
LUNGHEZZA CON DIFFUSORE 180° (in cm.)	307	342	372
LUNGHEZZA CON DIFFUSORE 70° (in cm.)	287	322	352
LARGHEZZA (in cm.)	120/130	132/142	145/155
ALTEZZA (in cm.)	145/155	134/160	170/180
PESO (a vuoto) in kg. con diffusori 70°/90° senza timone	530	625	715
Leggenda Simbologie: ● di SERIE ○ OPTIONALS			

Martignani Ing. C.
 di Martignani Stefano & C. s.r.l.
 Via E. Fermi, 63
 Zona Industriale Lugo 1
 48020 S.Agata sul Santerno (Ra) Italy
 Tel. 0545 23077 - Fax 0545 30664
<http://www.martignani.com>
 e-mail: infoweb@martignani.com

