

NEBULIZZATORE PNEUMATICO “MARTIGNANI-KWH” Mod. WHIRLWIND B 612 3/P portato “ALBATROS” a Pdf:

Telaio di base zincato a caldo - Pompa Centrifuga INOX con tenute meccaniche speciali, \varnothing 50 mm e portata di 250 l/m - Ventilatore Centrifugo KWH a SINGOLA aspirazione ad elevatissimo rendimento aerodinamico (20.000 mc/ora d'aria a 80 m/sec) - Comando MECCANICO (su richiesta con comando ELETTRICO e compensatore di pressione) – 5 DOSATORI di precisione a scala graduata INOX per effettuare tutti i volumi da 50 a 1000 l/ha sempre con un unico tipo di ugello micronizzatore a largo passaggio \varnothing 4 mm. esente da qualsiasi problema di bloccaggi o usura, sempre a 1,5 bar di pressione – Equipaggiamento a barra pneumatica in tubolare di acciaio smaltato con 5 diffusori di 90° ognuno con 6 ugelli KWH: larghezza di lavoro disponibile: da 8 a 12 m secondo la richiesta, la barra è dotata di dispositivi di articolazione idraulici per trasferimenti stradali o aziendali, ecc. - DISPOSITIVO “PRE-MIX-ECO”.

Dispositivo **ELETTROSTATICO** “Martignani-KWH”, in grado di ridurre le perdite per deriva dell'85 %. Questa macchina è particolarmente indicata per trattamenti localizzati su estese coltivazioni a pieno campo, tipo Ortaggi, Meloni, Mais, Vivaio, ecc. anche in presenza di forte vento ed a velocità di avanzamento fino ed oltre i 10 kmh.

Disponibile nelle **capacità da 1 600 – 800 – 1000 l**

POTENZA RICHIESTA: per trattori 4X4 a partire da **90 Cv (70 kW)**.

RENDIMENTO: fino a 80 ha giornalieri di colture a pieno campo.



Macchina in lavoro



Macchina configurata per trasferimenti stradali