



NEBULIZZATORE PNEUMATICO ELETTROSTATICO
“MARTIGNANI-KWH”
Mod. WHIRLWIND-SHUTTLE B 120 “STANDARD” carrellato a Pdf

Telaio di base zincato a caldo - Pompa Centrifuga INOX a grande portata con tenute meccaniche speciali (oppure su richiesta: con pompa a 4 membrane da 160 l/min – 20 bar) - Ventilatore Centrifugo KWH a SINGOLA aspirazione ad elevatissimo rendimento aerodinamico (9.000 mc/ora d'aria a 80 m/sec) – Comando MECCANICO (su richiesta con comando ELETTRICO) – 2 DOSATORI di precisione a scala graduata INOX per effettuare tutti i volumi da 50 a 2000 l/ha sempre con un unico tipo di ugello micronizzatore a largo passaggio \varnothing 4 mm. esente da qualsiasi problema di bloccaggi o usura, sempre a 1,5 bar di pressione – DIFFUSORE a 2 SETTORI in METALLO ZINCATO con 6 + 6 ugelli KWH - Assale regolabile in altezza e larghezza – Timone a occhione, ma disponibile anche con timone sterzante omologato con bloccaggio meccanico o idraulico. Sono presenti versioni con diffusore o equipaggiamento tipo **“Chianti”**, **“unico a 180°”** (per impianti di vigneto a Tendone o Pergola), **“70° + cannone”**, **“Junior Multi-Flow”** (particolarmente consigliato su vigneti fitti con interfile fra 1,50 m e 2,50 m.), **“Francia”**, **“California”** tutte disponibili (su richiesta) anche con l'esclusivo dispositivo di carica **ELETTROSTATICA “Martignani-KWH”**, in grado di ridurre le perdite per deriva dell'85 %. Disponibile con capacità di 600 – 800 l (entrambe con cisterna in vetroresina), 1000 l (con cisterna in polietilene), tutte con serbatoio lavacircuito (rispettivamente da 60 / 70 / 100 l) e lavamani (15 l) incorporati a norma “CE”.

POTENZA RICHIESTA: per trattori a partire da 40 Cv (31 kW).

RENDIMENTO: fino a 15-20 ha al giorno.

WHIRLWIND B-120 Trainati

DATI TECNICI E ACCESSORI			
CAPACITA' (in litri)	600	800	1000
VOLUME REALE CISTERNA (in litri)	710	920	1175
CISTERNA LAVAIMPIANTO INCORPORATA	(lt. 60) ●	(lt. 70) ●	(lt. 100) ●
CISTERNA LAVAMANI INCORPORATA (lt. 15)	●	●	●
POMPA CENTRIFUGA INOX	40 (120 l/m) ●	40 (120 l/m) ●	50 (250 l/m) ●
POMPA bp 160 4 MEMBRANE (160 l/min - 20 bar)	○	○	○
FILTRO ASPIRAZIONE A 3 VIE	●	●	●
CESTELLO PRE-MIX-ECO	○	○	○
KIT LAVACONTENITORI INOX	○	○	○
DISINNESTO VENTILATORE	○	○	○
RUOTA LIBERA	○	○	○
GRUPPO COMANDO ELETTRICO	○	○	○
KIT AUTO-RIEMPIMENTO ECOLOGICO	○	○	○
TIMONE SNODATO	○	○	○
OMOLOGAZIONE STRADALE	○	○	○
RUOTE	10.0/80 R 12	10.0/80 R 12	10.0/75 R 15
LUNGHEZZA CON DIFFUSORE "CHIANTI"	255	255	303
LUNGHEZZA CON DIFFUSORE 180° (in cm.)	264	274	322
LUNGHEZZA CON DIFFUSORE 70° (in cm.)	296	306	354
LARGHEZZA (in cm.)	114/124	114/124	120/130
ALTEZZA (in cm.)	137/147	147/157	142/160
PESO (a vuoto) in kg. Con diffusori 70°/90° senza timone	505	525	600
Leggenda Simbologie: ● di SERIE ○ OPTIONALS			



**Nebulizzatore Whirlwind B120 Trainato 800 l con diffusore tangenziale
"Junior Multi Flow"
per vigneti fitti (1,50 m a 2,50 m)**

Martignani s.r.l.
Via E. Fermi, 63 – Z.I. Lugo 1
48020 S.Agata sul Santerno (Ra) Italy
Tel. 0545 23077 - Fax 0545 30664
<http://www.martignani.com>
e-mail: infoweb@martignani.com