

NEBULIZZATORE PNEUMATICO-ELETTROSTATICO

“MARTIGNANI-KWH”

Mod. PHANTOM B 612 “STANDARD” e “MAJOR”

a Presa di Forza (PDF) ed a motore autonomo

Telaio di base zincato a caldo - Pompa Centrifuga in BRONZO o ACCIAIO INOX a grande portata con tenute meccaniche speciali - Ventilatore Centrifugo KWH a DOPPIA aspirazione ad elevatissimo rendimento aerodinamico (Versione “STANDARD”: 20.000 mc/ora d’aria a 70 m/sec / Versione “MAJOR”: 25.000 mc/ora d’aria a 70 m/sec), il ventilatore è posizionabile con motoriduttore idraulico, su di un arco di 240° – Comando MECCANICO (su richiesta: comando ELETTRICO) – DUE DOSATORI di precisione KWH a scala graduata INOX per effettuare tutti i volumi da 50 a 600 l/ha sempre con un unico tipo di ugello micronizzatore a largo passaggio \varnothing 4 mm. esente da qualsiasi problema di bloccaggi o usura, sempre a 1,5 bar di pressione – DIFFUSORE a CANNONE con bocca d’uscita di 300 mm. e 8 ugelli KWH.

Sono presenti versioni:

- con diffusori a **CANNONE**: “RIGIDO o DIRETTO”, “ARTICOLATO” pieghevole di 90°, “ARTICOLATO su RALLA” cioè pieghevole di 90° + rotazione orizzontale per 360°, per effettuare trattamenti a lunga gittata su *Alberi Ornamentali, Colture a Pieno Campo, Colture in Serra o Tunnel, Vivaio, operazioni di disinfezione*, ecc.
- con diffusori **KOMBY a doppio settore di 90°** per effettuare anche trattamenti su colture *ARBOREE o a FILARE (vigneti, frutteti, agrumeti, uliveti, ecc.)*

tutte disponibili (su richiesta) anche con dispositivo **ELETTROSTATICO** “Martignani-KWH”, in grado di ridurre le perdite per deriva dell’85 %.

MODELLI:

- **PORTATO 3P PDF**. Con cisterne in polietilene da **400 - 500 - 600 l** tutte con serbatoio lavacircuito da 60 l e lavamani da 15 l incorporati.
- **CARRELLATO PDF**. Con cisterne in vetroresina da **1000 - 1500 l** con serbatoio lavacircuito da 100 l e lavamani da 15 l incorporati.
- **CARRELLATO a MOTORE AUTONOMO 90 CV-67 kW**: Con cisterna in acciaio inox da **2200 l**

POTENZA RICHIESTA:

Versioni a PDF con Ventilatore “STANDARD”: per trattori a partire da 65 Cv (48,50 kW)

Versioni a PDF con Ventilatore “MAJOR”: per trattori a partire da 80 Cv (60 kW)

Versione a MOTORE AUTONOMO: per trattori a partire da 45 Cv (34 kW)

GITTATE EFFETTIVE NELLA CONFIGURAZIONE CON CANNONE:

Versioni con Ventilatore "STANDARD": **fino a 45 m. ORIZZONTALE – 35 m.**

VERTICALE

Versioni con Ventilatore "MAJOR": **fino a 50 m. ORIZZONTALE – 40 m.**

VERTICALE

DATI TECNICI PHANTOM B612						
VERSIONE	PORTATA 3P			CARRELLATA		CARRELLATA motore
	400	500	600	1000	1500	2000
CAPACITA' IN LITRI	*	*	*	*		
Pompa Centrifuga d. 40 (120 l/m)	*	*	*	*		
Pompa Centrifuga d. 50 (250 l/m)					*	*
Lunghezza con diffusore a CANNONE (in cm.)	195	195	195	350	375	465
Lunghezza con diffusore KOMBY (in cm.)	282	282	282	427	452	
Larghezza (in cm.)	123	123	123	135	147	170
Altezza (in cm.)	116	124	135	135	150	200
Peso (a vuoto) in Kg.	440	450	460	780	900	1600

Martignani Ing. C.
di Martignani Stefano & C. s.r.l.
Via E. Fermi, 63
Zona Industriale Lugo 1
48020 S.Agata sul Santerno (Ra) Italy
Tel. 0545 23077 - Fax 0545 30664
<http://www.martignani.com>
e-mail:infoweb@martignani.com