

Soffiatori speciali a montaggio anteriore

I soffiatori della serie Golf sono progettati per accoppiamento anteriore su falciatrici o altri veicoli non standard con differenti punti d'attacco.

Questi modelli sono dotati o di presa di forza per rotazione a destra o sinistra (540 / 1000 / 1560 & 2100 g/m), o di comando idraulico (da 50 a 75 lt./min a 175 bar).

Applicazioni speciali come l'attacco tipo "A" e modelli per veicoli non elencati, possono essere offerti su richiesta.

860-GOLF

Modelli standard disponibili per:

- Holder⁽¹⁾ - Iseki⁽²⁾
- John Deere⁽³⁾ - Toro⁽⁴⁾
- Kubota⁽⁵⁾ - Ransomes⁽⁶⁾
- Shibaura⁽⁷⁾



860/H-GOLF

Modelli standard disponibili per:

- Jacobson⁽⁸⁾
- Ransomes⁽⁹⁾
- Roberine⁽¹⁰⁾
- Unimog⁽¹¹⁾

Modello: (1) C240, 9600H, C9700; (2) SF230; (3) 955, F1145; (4) GM220, GM3000D; (5) SF2000, F2400B, 3060, L3500, L4200; (6) T-22, T-26; (7) CM224, CM274, CM304, CM354; (8) T428D; (9) 728, 951; (10) 1502, 1503, 1504, 1510; (11) UX-100

Tra le opzioni: uscita dell'aria fissa a 45°, 90° e 125°, oppure uscita aria regolabile con, in alternativa, regolazione manuale o idraulica.



Modelli speciali

Tutti i soffiatori sono interamente progettati e prodotti dalla Martignani - KWH, perciò è possibile soddisfare le particolari esigenze del cliente costruendo modelli personalizzati a partire da quelli standard.

750 Hydro

Soffiatore compatto per accoppiamento a veicoli con comando idraulico (da 30 a 50 lt./min. a 175 bar) con uscita dell'aria a regolazione verticale e attacco a 3 punti categoria I e II o attacco ad "A"



Si possono modificare i soffiatori standard con i seguenti optional a richiesta:

- testata soffiante manuale con tubo flessibile e connettore
- uscite d'aria regolabili, a funzionamento manuale o idraulico
- uscite d'aria fisse a 45°, 90° e 125°
- kit ruote di appoggio con pneumatici normali o a bassa pressione
- albero cardanico con ruota libera

kwh

Whirlwind

**SOFFIATORI A SPINTA E A PRESA DI FORZA
SOFFIATORI SPECIALI A MONTAGGIO ANTERIORE**



Martignani srl

Via Dè Brozzi 62

48022 Lugo (RA)

Tel. +39 054523077

Fax: +39 054530664

e-mail: martignani@martignani.com

internet: www.martignani.com

Soffiatori a spinta

I soffiatori a spinta soddisfano qualsiasi esigenza, dai piccoli modelli spinti a mano che un solo operatore può sollevare e manovrare, ai grandi e potenti soffiatori per lavori più impegnativi.

930-E

Soffiatore a ruote leggero e compatto facilmente sollevabile da un solo operatore. Dato il minor sforzo fisico richiesto, rappresenta un'ottima alternativa ai comuni soffiatori spalleggiati.



760-E & 960-E

Soffiatore professionale, che grazie alla semplice ed efficiente configurazione a ruote ed al manubrio regolabile, è di assai facile utilizzo. Costruito in acciaio o in alluminio, è dotato di uscita d'aria regolabile verticalmente per agevolare

il lavoro in pendenza. Questi modelli assicurano il miglior rapporto dimensioni / potenza.

DATI TECNICI			
Modello	Potenza	Capacità	Peso
930-E	Honda 5,5 CV	30 m ³ /min	40 kg
760-E	Honda 9 CV	70 m ³ /min	70 kg
960-E		75 m ³ /min	78 kg

Soffiatori a presa di forza

Questa gamma di soffiatori a presa di forza, una delle più ampie disponibili sul mercato, soddisfa ogni esigenza di pulizia di prati, parchi, vie urbane, strade forestali, ecc.

750

Soffiatore compatto per accoppiamento posteriore a piccole trattrici.



850

Robusto soffiatore per accoppiamento posteriore a trattore con attacco a 3 punti categoria I & II e montaggio ruota a richiesta.



2050

Robusto soffiatore per accoppiamento posteriore su trattore con doppia uscita d'aria e valvola regolabile per orientare il volume d'aria verso sinistra, destra o entrambi i lati del percorso seguito dal trattore.



2051

Robusto soffiatore per accoppiamento posteriore o anteriore alla trattore con due ruote di appoggio e con regolazione verticale del flusso d'aria. Grazie alla versatilità del design, è possibile ordinare questo soffia-



tore secondo le esigenze: con uscita d'aria standard verso destra o sinistra e presa di forza a 540 o 1000 g/m.



Soffiatori a presa di forza

2051-Vario

Idem al soffiatore 2051 ma con tunnel di 180° per invertire, manualmente o idraulicamente, l'uscita d'aria verso il lato opposto.



2850

Soffiatore bidirezionale per accoppiamento posteriore alla trattore, con due uscite d'aria fisse che soffiano in direzioni tra loro opposte per pulire simultaneamente il tragitto seguito dalla trattore e



soffiare le foglie in entrambi i lati. Ideale per i lavori più complessi, es. la pulizia di strade forestali, piste, ecc.

DATI TECNICI

Modello	Potenza (minima)	Capacità	PDF
750	9 CV	80 m ³ /min	540 g/m
850	19 CV	120 m ³ /min	540 g/m
851			1000 g/m
2050	30 CV	245 m ³ /min	540 g/m
	40 CV	265 m ³ /min	
	55 CV	295 m ³ /min	
2051	55 CV	300 m ³ /min	540 g/m 1000 g/m
2850	40 CV	240 m ³ /min	540 g/m