

# NEBULIZZATORE PNEUMATICO ELETTROSTATICO

## “MARTIGNANI-KWH”

### Mod. WHIRLWIND B 120 3/P portato a Pdf

Telaio di base zincato a caldo - Pompa Centrifuga INOX con tenute meccaniche speciali,  $\varnothing$  40 mm e portata di 130 l/m (su richiesta con pompa a 2 membrane da 115 l/min – 20 bar) - Ventilatore Centrifugo KWH a SINGOLA aspirazione ad elevatissimo rendimento aerodinamico (9.000 mc/ora d'aria a 80 m/sec) - Comando MECCANICO (su richiesta con comando ELETTRICO e compensatore di pressione) – 2 DOSATORI di precisione a scala graduata INOX per effettuare tutti i volumi da 50 a 2000 l/ha sempre con un unico tipo di ugello micronizzatore a largo passaggio  $\varnothing$  4 mm. esente da qualsiasi problema di bloccaggi o usura, sempre a 1,5 bar di pressione – DIFFUSORE a 2 SETTORI 70°+70° in METALLO ZINCATO con 6 + 6 ugelli KWH – DISPOSITIVO “PRE-MIX-ECO”.

Sono presenti versioni con diffusore tipo “Chianti”, “unico a 180°”, “70° + cannone”, “Junior Multi-Flow”, “Francia”, “California” tutte disponibili (su richiesta) anche con dispositivo **ELETTROSTATICO** “Martignani-KWH”, in grado di ridurre le perdite per deriva dell'85 %.

Disponibile nella **capacità 400** (su richiesta: con cisterna lavacircuito da 50 l).

POTENZA RICHIESTA: per trattori a partire da **40 Cv ( 31 kW)**.

RENDIMENTO: fino a 15 ha al giorno.

<b>DATI TECNICI E ACCESSORI</b>	
<b>CAPACITA' (in litri)</b>	<b>400</b>
CISTERNA LAVAIMPIANTO INCORPORATA	(lt. 50) ●
CISTERNA LAVAMANI INCORPORATA (lt. 15)	●
POMPA CENTRIFUGA INOX 40 (120 l/m)	●
POMPA bp 115 2 MEMBRANE (115 l/min - 20 bar)	○
FILTRO ASPIRAZIONE A 3 VIE	●
CESTELLO PRE-MIX-ECO	○
KIT LAVACONTENITORI INOX	○
DISINNESTO VENTILATORE (solo c/pompa a 2 membrane)	○
RUOTA LIBERA	○
GRUPPO COMANDO ELETTRICO	○
KIT AUTO-RIEMPIMENTO ECOLOGICO	○
KIT FARI DI SEGNALAZIONE	○
LUNGHEZZA CON DIFFUSORE "CHIANTI" (in cm.)	<b>130</b>
LUNGHEZZA CON DIFFUSORE 180° (in cm.)	<b>137</b>
LUNGHEZZA CON DIFFUSORE 70° (in cm.)	<b>180</b>
LARGHEZZA (in cm.)	<b>105</b>
ALTEZZA (in cm.)	<b>150</b>
PESO (a vuoto) in kg. Con diffusori 70°/90°	<b>250</b>
Leggenda Simbologie: ● di SERIE ○ OPTIONALS	



“Unico a 180°”



Diffusore a 2 settori 70° + 70°



“California”

Martignani Ing. C.  
di Martignani Stefano & C. s.r.l.  
Via E. Fermi, 63  
Zona Industriale Lugo 1  
48020 S.Agata sul Santerno (Ra) Italy  
Tel. 0545 23077 - Fax 0545 30664  
<http://www.martignani.com>  
e-mail:[infoweb@martignani.com](mailto:infoweb@martignani.com)



“Junior Multi-Flow”