



NEBULIZADOR NEUMÁTICO-ELECTROSTÁTICO “MARTIGNANI-KWH”

Modelo WHIRLWIND B120 3/P SUSPENDIDO a TDF

Bastidor de base zincado en caliente – Bomba Centrífuga de 40 mm de \varnothing y capacidad de 130 l/min con sellos mecánicos especiales (bajo pedido con bomba de doble diafragma de 115 l/min – 20 bar/290 PSI) – Ventilador Centrífugo KWH con aspiración SIMPLE y muy elevado rendimiento aerodinámico (9000 m³/h a 80 m/seg) – Comando MECÁNICO (bajo pedido comando ELÉCTRICO y compensador de presión) – 2 DOSIFICADORES de precisión con escala graduada en ACERO INOXIDABLE para aplicar todos los volúmenes de 50 a 2000 l/ha con una única boquilla micronizadora de paso ancho de 4 mm \varnothing libre de problemas de bloqueo o desgaste, a 1,5 bar (22 PSI) de presión constante – DIFUSOR de 2 SECTORES 70°+70° en METAL ZINCADO con 6+6 boquillas KWH – DISPOSITIVO “PRE-MIX-ECO”.

Existen versiones con difusores tipo “Chianti”, “único a 180°”, “70° + cañón”, “Multi-Flujo Junior”, “Francia”, “California”, todos disponibles (bajo pedido) con dispositivo **ELECTROSTÁTICO** “Martignani-KWH”, capaz de reducir las pérdidas por deriva en un 85%.

Disponible con capacidad de 400 l (bajo pedido: con tanque para lavado del circuito de 50 l).

POTENCIA REQUERIDA: para tractores a partir de **40 CV (31 kw)**

RENDIMIENTO: hasta 15 ha por día.

DATOS TÉCNICOS Y ACCESORIOS

CAPACIDAD (en litros)	400
TANQUE LAVA CIRCUITO INCORPORADO (50l)	●
TANQUE LAVAMANOS INCORPORADO (15 l)	●
BOMBA CENTRIFUGA 40 (120 l/MIN) EN ACERO INOXIDABLE	●
BOMBA A DIAFRAGMA DOBLE bp 115 (115 l/min – 20 bar)	○
FILTRO DE ASPIRACIÓN DE TRES VÍAS	●
PREMEZCLADOR "PRE-MIX-ECO"	○
KIT LAVA CONTENEDORES ACERO INOXIDABLE	○
DESACOPLE VENTILADOR (sólo con bomba a diafragma)	○
RUEDA LIBRE	○
GRUPO DE COMANDO ELÉCTRICO	○
KIT AUTO-LLENADO ECOLÓGICO	○
KIT FAROS DE SEÑALIZACIÓN	○
LARGO CON DIFUSOR "CHIANTI" (en cm)	130
LARGO CON DIFUSOR 180° (en cm)	137
LARGO CON DIFUSOR 70° (en cm)	180
ANCHO (en cm)	105
ALTO (en cm)	150
PESO (en vacío) en kg con difusores 70°/90°	250
Símbolos ● de SERIE ○ OPCIONAL	



“Único a 180°”



Difusor de 2 sectores 70° +70°”



“California”



“ Multi-Flujo Junior”