



## NEBULIZADOR NEUMÁTICO-ELECTROSTÁTICO

### “MARTIGNANI-KWH”

#### Modelo WHIRLWIND-SHUTTLE B 120 “CALIFORNIA” a TDF

Bastidor de base zincado en caliente –Bomba Centrífuga de gran capacidad (120 l/min para la versión 3/P Suspendeda 250 l/min para la versión jalada/sobre ruedas) con sellos mecánicos especiales (bajo pedido como alternativa a la Centífuga: bomba de doble diafragma de 115 l/min – 20 bar/290 PSI para la versión 3/P cuádruple diafragma 160 l/min y 20 bar/290 PSI para la versión jalada/sobre ruedas) – Ventilador Centrífugo KWH con aspiración SIMPLE y muy elevado rendimiento aerodinámico (9000 m<sup>3</sup>/h a 80 m/seg) – Comando MECÁNICO (bajo pedido comando ELÉCTRICO) – 2 DOSIFICADORES de precisión con escala graduada en ACERO INOXIDABLE para aplicar todos los volúmenes de 50 a 2000 l/ha con una única boquilla micronizadora de paso ancho de 4 mm de ø libre de problemas de bloqueo o desgaste, a 1,5 bar (22 PSI) de presión constante – *DIFUSOR tipo “California” compuesto de: Sobreelevación zincada de 400 mm u 800 mm con cabeza superior de 80 mm ø con dos boquillas orientables en el plano vertical para un tratamiento dirigido a la parte superior de la viña o para tratar **2 caras adicionales (una hilera adicional) de viña densa en hilera o espaldera y en hongo o “goblet”*** – *Difusor inferior de 4 salidas de 80 mm ø con cuatro cabezas con dos boquillas orientables en el plano horizontal y en el vertical* – Eje regulable en altura y ancho (en ambos modelos sobre ruedas o eventual versión 3/P semisuspendida) Para los modelos sobre ruedas de serie Enganche de arrastre tipo “Argolla”, también disponible enganche tipo “Articulado” con bloqueo mecánico y/ o hidráulico.

BAJO PEDIDO: Carga “**ELECTROSTÁTICA**” de las microgotas.

Disponible:

- en la versión jalada/sobre ruedas con **capacidad de 600 – 800 l** (con tanque en fibra de vidrio), **1000 l** (con tanque en polietileno), todas con tanque para lavado circuito y lavamanos (15 l) incorporados según normas “CE”.
- en la versión 3/P suspendida **capacidad de 400 l**

**POTENCIA REQUERIDA:** para tractores a partir de **40 CV (31 kw)**

**RENDIMIENTO:** hasta **15-20** ha por día.



Martignani Ing. C. di Martignani Stefano & C. s.r.l E. Fermi 63 Zona Industrial 1 Lugo 48020 S.Agata sul Santerno (Ra)

Italia Tel. +39 0545 23077 - Fax +39 0545 30664

<http://www.martignani.com> e-mail: [infoweb@martignani.com](mailto:infoweb@martignani.com)