



NEBULIZADOR NEUMÁTICO-ELECTROSTÁTICO

“MARTIGNANI-KWH”

Modelo WHIRLWIND-SHUTTLE B 120 “FRANCIA” a TDF

Bastidor de base zincado en caliente –Bomba Centrífuga en ACERO INOXIDABLE de gran capacidad (120 l/min para la versión 3/P 250 l/min para la versión sobre ruedas) con sellos mecánicos especiales (bajo pedido como alternativa a la Centrífuga: bomba de doble diafragma de 115 l/min – 20 bar/290 PSI para la versión 3/P - cuádruple diafragma 160 l/min y 20 bar/290 PSI para la versión sobre ruedas) – Ventilador Centrífugo KWH con aspiración SIMPLE y muy elevado rendimiento aerodinámico (9000 m³/h a 80 m/seg) – Comando MECÁNICO (bajo pedido comando ELÉCTRICO) – 2 DOSIFICADORES de precisión con escala graduada en ACERO INOXIDABLE para aplicar todos los volúmenes de 50 a 2000 l/ha con una única boquilla micronizadora de paso ancho de 4 mm de \varnothing sin problemas de bloqueo o desgaste, a 1,5 bar (22 PSI) de presión constante – *DIFUSOR tipo “FRANCIA” compuesto de: Superestructura zincada de 800 mm con dos salidas de 80 mm \varnothing + 2 salidas de 120 mm \varnothing - Torre con brazos telescópicos laterales con cierre manual (bajo pedido: cierre Hidráulico desde el asiento del conductor) para sostener 2+2 cabezas orientables para el tratamiento simultáneo de 2+2 caras (dos hileras completas) de viña en hilera o espaldera, toda la estructura reticulada es variable en altura en alrededor de 30 cm, manualmente (bajo pedido: regulación hidráulica de la altura desde el asiento del conductor) – Tuberías de PVC flexibles para la conducción del aire a los cuatro cabezales superiores – Difusor inferior de cuatro salidas de 80 mm de \varnothing con cuatro cabezales con dos boquillas orientables sea en el plano horizontal que en el vertical – Eje regulable en altura y ancho (sea sobre los modelos jalados/sobre ruedas que en eventuales modelos 3/P semisuspendidos) Para los modelos sobre ruedas de serie enganche de arrastre tipo “Argolla”, también disponible enganche tipo “Articulado” con bloqueo mecánico y/ o hidráulico.*

BAJO PEDIDO: Carga “ELECTROSTÁTICA” de las microgotas

Disponible:

- en la versión jalada/sobre ruedas con **capacidad de 600 – 800 l** (con tanque en Fibra de Vidrio), **1000 l** (con tanque en polietileno), todas con tanque para lavado del circuito y lavamanos (15 l) incorporados según normas “CE”.
- en la versión 3/P **capacidad de 400 l**

POTENCIA REQUERIDA: para tractores a partir de **40 CV (31 kw)**

RENDIMIENTO: hasta **15-20** ha por día.



Martignani Ing. C. di Martignani Stefano & C. s.r.l E. Fermi 63 Zona Industrial 1 Lugo 48020 S.Agata sul Santerno (Ra)
Italia Tel. +39 0545 23077 - Fax +39 0545 30664
<http://www.martignani.com> e-mail: infoweb@martignani.com