



## **NEBULIZADOR NEUMÁTICO-ELECTROSTÁTICO “MARTIGNANI-KWH”**

### **Modelo WHIRLWIND B 612 3/P suspendido “ALBATROS” TDF**

Bastidor de base zincado en caliente –Bomba Centrífuga en ACERO INOXIDABLE con sellos mecánicos especiales, 50 mm de  $\varnothing$  y capacidad de 250 l/min – Ventilador Centrífugo KWH con aspiración SIMPLE y muy elevado rendimiento aerodinámico (20.000 m<sup>3</sup>/h a 80 m/seg) – Comando MECÁNICO (bajo pedido comando ELÉCTRICO y compensador de presión) – 5 DOSIFICADORES de precisión con escala graduada en ACERO INOXIDABLE para aplicar todos los volúmenes de 50 a 1.000 l/ha con una única boquilla micronizadora de paso ancho de 4 mm  $\varnothing$  sin problemas de bloqueo o desgaste, a 1,5 bar (22 PSI) de presión constante – Equipamiento a barra neumática tubular de acero esmaltado con 5 difusores de 90° cada uno con seis boquillas KWH: ancho de trabajo disponible: de 8 a 12 m según requerimiento, la barra está dotada de dispositivos de articulación hidráulicos para los desplazamientos carreteros o internos. Dispositivo **ELECTROSTÁTICO** “Martignani-KWH”, en condiciones de reducir en un 85 % las pérdidas por deriva. Esta máquina es particularmente indicada para tratamientos localizados sobre cultivos extensos a pleno campo, tipo Hortalizas, Melones, Maíz, Viveros, etc. aún en presencia de fuertes vientos y a una velocidad de avance de más de 10 km/h.

Disponible en las capacidades de **600 – 800 -1000 l**

**POTENCIA REQUERIDA:** para tractores 4X4 a partir de **90 CV (70 kw)**.

**RENDIMIENTO:** hasta 80 ha por día de cultivos a pleno campo.



Maquina trabajando



Maquina dispuesta para el desplazamiento  
carretero