

Desde 1946, una supremacía mundial en la técnica de la "Nebulización" y del "Bajo Volúmen"

www.martignani.com
www.probiologicsystem.it

Módulo NEBULIZADOR NEUMÁTICO-ELECTROSTÁTICO

ELECTROSTATIC®
SPRAY SYSTEM
...desde 1981

Whirlwind "Albatros 2001"

ALBATROS
2001

Se trata del más potente y probado equipo presente en el mercado mundial para efectuar tratamientos de muy alta productividad en viñedos angostos tipo "Bordeaux" pudiendo operar simultáneamente sobre 6 a 8 hileras de viña con distancia entre hileras de 0,90 hasta 1,40 m aplicable a tractores de alto despeje tipo New Holland - Braud VN260, Bobard, etc...

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- * Tanque de 1000 l en polietileno con tanque lavacircuito separado de 50 l
- * Bomba centrífuga de gran capacidad (250 l/m) en acero inoxidable con sellos mecánicos especiales
- * Ventilador centrífugo KWH B612 de DOBLE aspiración y muy elevado rendimiento aerodinámico
- * **Dos configuraciones alternativas a solicitud:**
 - * Tratamiento localizado "cara a cara" de 3 hileras/6 paredes de viñado con tres difusores (tubos de caída) y salidas múltiples ajustables.
 - * Tratamiento de arriba hacia abajo de 6 a 8 hileras de viñado por medio de tres difusores de 90° con 6 boquillas KWH cada uno montados sobre una estructura reticulada con altura desde el suelo y ancho de trabajo variable con comandos electrohidráulicos desde el asiento del conductor.

BAJO PEDIDO:

- * Spray Computer "Dickey-John CCS-100" para el control de la erogación proporcional al avance
- * Carga "ELECTROSTATICA" de las microgotas

RENDIMIENTO:

- * Hasta 50/60 ha de viñado por día, velocidad de avance de 8-10 km/h y también superior.



Tratamiento localizado: 3 hileras



Tratamiento por arriba: 6 a 8 hileras



MARTIGNANI s.r.l.

Via Fermi, 63 - Zona Industriale Lugo 1
48020, S. Agata sul Santerno (Ra) Italy
Tel. (+39) 0545.230.77 Fax 0545.306.64
e-mail: martignani@martignani.com


MARTIGNANI