

Desde 1946, una supremacía mundial en la técnica de la "Nebulización" y del "Bajo Volúmen"

www.martignani.com  
www.probiologicsystem.it

## Módulo NEBULIZADOR NEUMÁTICO - ELECTROSTÁTICO

# Whirlwind® B-612 "TURBO 4"

ELECTROSTATIC  
SPRAY SYSTEM

...desde 1981

TURBO 4

Se trata del más potente y probado equipo presente en el mercado mundial para efectuar tratamientos de muy alta productividad en viñedos con distancia entre hileras de 1,40 m o más aplicable a vendimiadoras polivalentes tipo New Holland - Braud, Pellenc, Gregoire, etc.

Se produce en 4 versiones principales:

- \* Turbo 4/2 hileras a TDF para tratar 2 hileras/4 caras en cada pasada
- \* Turbo 4/3 hileras a TDF para tratar 3 hileras/6 caras en cada pasada
- \* Turbo 4/4 hileras a TDF para tratar 4 hileras/8 caras en cada pasada
- \* Turbo 4 Duplex a 4 o 6 hileras/12 paredes con accionamiento del ventilador mediante motor autónomo de 80 o 140 CV

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS:

- \* Estructura sobrepasante (barra) con adaptación de los difusores al centro de la hilera variable en 150 cm. (ejemplo: para viñedos de 1,50 a 3,00 m de distancia entre hileras)
- \* Dos tanques de 1000 l cada uno en polietileno. (2000 l en total + 200 l para lavado del circuito) - Bajo pedido: 3000 y 4000 l de capacidad, en acero inoxidable.
- \* Bomba centrífuga de gran capacidad (250 l/min) en acero inoxidable con sellos mecánicos especiales
- \* Ventilador centrífugo KWH B612 de DOBLE aspiración y muy elevado rendimiento aerodinámico

### Bajo Pedido:

- \* Spray Computer "Dickey - John CCS - 100" para el control de la erogación proporcional al avance
- \* Carga "ELECTROSTÁTICA" de las microgotas

### Rendimiento:

- \* Hasta 70/80 ha de viñedo por día, velocidad de avance 10 Km/h y también superior



MARTIGNANI s.r.l.

Via Fermi, 63 - Zona Industriale Lugo 1  
48020, S. Agata sul Santerno (RA) Italy  
Tel. (+39) 0545.230.77 Fax 0545.306.64  
e-mail: martignani@martignani.com

MARTIGNANI