



NEBULIZADOR NEUMÁTICO-ELECTROSTÁTICO

“MARTIGNANI-KWH”

**Modelo WHIRLWIND B612 tangencial “MULTI-FLOW” a TDF
(Medalla de Oro Novedad Tecnológica Feria Agrícola Internacional de Verona-
Italia 1994)**

Bastidor de base zincado en caliente – Bomba Centrífuga en ACERO INOXIDABLE de gran capacidad con sellos mecánicos especiales Ventilador Centrífugo KWH con aspiración DOBLE y muy elevado rendimiento aerodinámico (20.000 m³/h a 60 m/seg) – Para los modelos arrastrados: Eje regulable en altura y ancho lanza con gancho de arrastre, disponible barra de dirección homologada con bloqueo mecánico o hidráulico - Comando MECÁNICO (bajo pedido comando ELÉCTRICO y compensador de presión) – 2 DOSIFICADORES de precisión con escala graduada en ACERO INOXIDABLE para aplicar todos los volúmenes de 50 a 2000 l/ha con una única boquilla micronizadora de paso ancho de 4 mm de ø sin problemas de bloqueo o desgaste, o usura, siempre a 1,5 bar (22 PSI) de presión. – GRUPO DIFUSOR con FLUJO HORIZONTAL o TANGENCIAL “MULTIFLOW” compuesto por barra neumática en Acero Inoxidable o Esmaltada:

- para VIÑEDOS con barra neumática en acero esmaltado 5 + 5 difusores con boca orientable.
- para FRUTALES con barra neumática en ACERO INOXIDABLE con 4+4 grandes difusores con salidas orientables y dos dosificadores suplementarios – altura de la columna: 290 cm

La versión MULTIFLOW fué expresamente proyectada para resolver los problemas de tratamiento de plantaciones de viñas y plantaciones de frutales densos.

Disponible:

- en las versiones sobre ruedas con **capacidad de 600 – 1000 - 1500 litros.**
- en las versiones 3/P con **capacidad de 300 – 400 – 600 litros.**

POTENCIA REQUERIDA: para tractores a partir de 65CV de potencia (48 kw).

RENDIMIENTO: hasta **20-25 ha** por día.

Peso (vacío): 800 kg (en la versión 600 l)
920 kg (en la versión 1000 l)
1140 kg (en la versión 1500 l)



“Multi-Flow Viñedo”



“Multi-Flow Frutales”