



PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE-ELECTROSTATIQUE “MARTIGNANI-KWH” Mod. WHIRLWIND B 612 3/P porté “ALBATROS” à Pdf :

Châssis de base galvanisé à chaud - Pompe Centrifuge INOX avec joints mécaniques spéciaux, ø 50 mm et portée de 250 l/m – Ventilateur Centrifuge KWH à aspiration SIMPLE à très haut rendement aérodynamique (20.000 m³/heure d'air à 80 m/sec) - Commande MÉCANIQUE (sur demande avec commande ÉLECTRIQUE et compensateur de pression) – 5 DOSEURS de précision à échelle graduée INOX pour effectuer tous les volumes de 50 à 1000 l/ha avec un seul type de buse/éclateur à large passage ø 4 mm. exempt de tout problème de blocages ou usure, à 1,5 bars/kilos de pression – Équipement à barre/rampe pneumatique en tubulaire d'acier verni avec 5 diffuseurs de 90° chacun avec 6 buses KWH : largeur de travail disponible : de 8 à 12 m selon la demande, la barre est équipée de dispositifs d'articulation hydrauliques pour des transferts routiers ou d'entreprise, etc. – DISPOSITIF TAMIS prémélangeur de produits “PRE-MIX-ECO”.

Dispositif **ÉLECTROSTATIQUE** “Martignani-KWH”, en mesure de réduire les pertes par dérive de 85 %. Cette machine est particulièrement indiquée pour des traitements localisés sur des cultures étendues à plein champ, du type Légumes, Melons, Maïs, pépinières, etc. même en présence de vent fort et à une vitesse d'avancement jusqu'à et au-delà de 10 km/h. Disponible dans les **capacités de 600 – 800 – 1000 l**

PUISSANCE REQUISE : pour tracteurs 4X4 à partir de **90 Cv (70 kW)**.

RENDEMENT : jusqu'à 80 ha quotidiens de cultures à plein champ.



Machine au travail



Machine configurée pour des transferts routiers

Martignani Ing. C.
of Martignani Stefano & C. s.r.l
Via E. Fermi, 63
Zona Industriale Lugo 1
48020 S. Agata sul Santerno (Ra) Italy
Tel. 0545 23077 – Fax 0545 30664
<http://www.martignani.com>
Email: infoweb@martignani.com