



## PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE ÉLECTROSTATIQUE

“MARTIGNANI-KWH”

**Mod. WHIRLWIND-SHUTTLE B 120 “FRANCE” à PdF**

Châssis de base galvanisé à chaud - Pompe Centrifuge INOX à grande portée (120 l/m pour la version 3/P - 250 l/m pour les versions tractées) avec joints mécaniques spéciaux (sur demande, comme alternative à la Centrifuge : pompe à 2 membranes de 115 l/min et 20 bars pour la version 3/P – à 4 membranes 160 l/m et 20 bars pour les versions tractées) - Ventilateur Centrifuge KWH à aspiration SIMPLE à très haut rendement aérodynamique (9.000 m<sup>3</sup>/heure d'air à 80 m/sec) – Commande MÉCANIQUE (sur demande avec commande ÉLECTRIQUE) – 2 DOSEURS de précision à échelle graduée INOX pour effectuer tous les volumes de 50 à 2000 l/ha avec un seul type de buse/éclateur à large passage ø 4 mm. exempte de tout problème de blocages ou usure, à 1,5 bars/kilos de pression – *DIFFUSEUR type “FRANCE”, composé de : Rehausse galvanisée de 800 mm. avec 2 sorties d. 80 mm. + 2 sorties d. 120 mm. – Portique avec bras télescopiques latéraux à répliage manuelle (sur demande : répliage Hydraulique depuis le poste de conduite) pour soutenir 2+2 têtes orientables pour le traitement simultané de 2+2 parois (2 rangées complètes) de vignoble à rangée ou espalier, toute la structure à portique est variable en hauteur pour environ 30 cm. manuellement (sur demande : réglage de la hauteur hydraulique depuis le poste de conduite) – Tuyauteries flexibles en PVC pour conduction de l'air aux 4 têtes supérieures – Diffuseur inférieur à 4 sorties d. 80 mm. avec 4 têtes à double buse orientables sur le plan horizontal et vertical – Essieu réglable en hauteur et en largeur (sur les modèles tractés et dans la version éventuelle 3/P semi-portée).*

Pour les modèles tractés de série Timon à anneau tournant, mais disponible aussi un attelage articulé homologué avec blocage mécanique et/ou hydraulique.

SUR DEMANDE : Charge ÉLECTROSTATIQUE des microgouttes

Disponible :

- dans les versions tractées avec **capacité de 600 – 800 l** (avec cuve en polyester), **1000 l** (avec cuve en polyéthylène), avec réservoir lave-circuit et lave-mains (15 l) incorporés aux normes

“CE”.

- dans les versions 3/P **avec capacité de 400 l**
- PUISSANCE REQUISE : pour tracteurs à partir de **40 Cv (31 kW)**.
- RENDEMENT : jusqu'à **15-20 ha** par jour.



Martignani Ing. C.  
di Martignani Stefano & C. s.r.l.  
Via E. Fermi, 63 Zona Industriale Lugo 1  
48020 S.Agata sul Santerno (Ra) Italie  
Tél. 0545 23077 - Fax 0545 30664  
<http://www.martignani.com>  
email:[infoweb@martignani.com](mailto:infoweb@martignani.com)