



PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE ÉLECTROSTATIQUE

“MARTIGNANI-KWH”

Mod. WHIRLWIND B 120 3/P porté à Pdf

Châssis de base galvanisé à chaud - Pompe Centrifuge INOX avec joints mécaniques spéciaux, \varnothing 40 mm et portée de 130 l/m (sur demande avec pompe à 2 membranes de 115 l/min – 20 bars) - Ventilateur Centrifuge KWH à aspiration SIMPLE à très haut rendement aérodynamique (9.000 m³/heure d'air à 80 m/sec) - Commande MÉCANIQUE (sur demande avec commande ÉLECTRIQUE et compensateur de pression) – 2 DOSEURS de précision à échelle graduée INOX pour effectuer tous les volumes de 50 à 2000 l/ha avec un seul type de buse/éclateur à large passage \varnothing 4 mm. exempte de tout problème de blocages ou usure, à 1,5 bars/kilos de pression – DIFFUSEUR à 2 SECTEURS 70°+70° en MÉTAL GALVANISE avec 6 + 6 buses KWH – DISPOSITIF “PRE-MIX-ECO”.

Sont présentes des versions avec diffuseur type “Chianti”, “unique à 180°”, “70° + canon”, “Junior Multi-Flow”, “France”, “Californie” toutes disponibles (sur demande) avec dispositif ÉLECTROSTATIQUE “Martignani-KWH”, en mesure de réduire les pertes par dérive de 85 %.

Disponible dans la **capacité 400** (sur demande : avec cuve lave-circuit de 50 l).

PUISSANCE REQUISE : pour des tracteurs à partir de **40 Cv (31 kW)**.

RENDEMENT : jusqu'à 15 ha par jour.

DONNÉES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES	
CAPACITÉ (en litres)	400
RESERVOIR LAVE-CIRCUIT INCORPORÉ	(50 l) ●
RESERVOIR LAVE-MAINS INCORPORÉ (15 l)	●
POMPE CENTRIFUGE INOX 40 (120 l/m)	●
POMPE bp 115 2 MEMBRANES (115 l/min - 20 bars)	○
FILTRE ASPIRATION À 3 VOIES	●
PANIER PRE-MIX-ECO	○

KIT LAVE-CONTENEURS INOX	○
DÉBRAYAGE VENTILATEUR (seulement pour Modèle avec pompe à 2 membranes)	○
ROUE LIBRE	○
GROUPE COMMANDE ÉLECTRIQUE	○
KIT AUTO-REMPLISSAGE ÉCOLOGIQUE	○
KIT PHARES DE SIGNALISATION	○
LONGUEUR AVEC DIFFUSEUR "CHIANTI" (en cm.)	130
LONGUEUR AVEC DIFFUSEUR 180° (en cm.)	137
LONGUEUR AVEC DIFFUSEUR 70° (en cm.)	180
LARGEUR (en cm.)	105
HAUTEUR (en cm.)	150
POIDS (à vide) en kg. Avec diffuseurs 70°/90°	250
Légende Symboles : ● de SÉRIE ○ OPTIONS	



« Unique 180° »



Diffuseur à 2 secteurs « 70°+70° »



« Californie »



« Junior Multi Flow »

Martignani Ing. C.
di Martignani Stefano & C. s.r.l.
Via E. Fermi, 63 Zona Industriale Lugo 1
48020 S.Agata sul Santerno (Ra) Italie
Tél. 0545 23077 - Fax 0545 30664
<http://www.martignani.com>
email:infoweb@martignani.com