



## **PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE ÉLECTROSTATIQUE**

**“MARTIGNANI-KWH”**

**Mod. WHIRLWIND B 120 Trainés à Pdf**

Châssis de base galvanisé à chaud - Pompe Centrifuge INOX à grande portée avec joints mécaniques spéciaux (sur demande avec pompe à 4 membranes de 160 l/min – 20 bars) - Ventilateur Centrifuge KWH à aspiration SIMPLE à très haut rendement aérodynamique (9.000 m<sup>3</sup>/heure d'air à 80 m/sec) - Commande MÉCANIQUE (sur demande avec commande ÉLECTRIQUE et compensateur de pression) – 2 DOSEURS de précision à échelle graduée INOX pour effectuer tous les volumes de 50 à 2000 l/ha avec un seul type de buse/éclateur à large passage ø 4 mm. exempt de tout problème de blocages ou usure, à 1,5 bars/kilos de pression – DIFFUSEUR à 2 SECTEURS 70°+70° en MÉTAL GALVANISE avec 6 + 6 buses KWH – DISPOSITIF “PRE-MIX-ECO” - Essieu réglable en hauteur et en largeur – Timon à anneau tournant, mais disponible également avec attelage articulé homologué avec blocage mécanique ou hydraulique. Sont présentes des versions avec diffuseur type “Chianti”, “unique à 180°”, “70° + canon”, “Junior Multi-Flow”, “France”, “Californie” toutes disponibles (sur demande) avec dispositif ÉLECTROSTATIQUE “Martignani-KWH”, en mesure de réduire les pertes par dérive de 85 %.

Disponible dans les capacités de 600, 800 et 1000 l.

PUISSANCE REQUISE : pour des tracteurs à partir de 40 Cv ( 31 kW).

RENDEMENT : jusqu'à 20-25 ha par jour.

## WHIRLWIND B-120 Trainés

<b>DONNÉES TECHNIQUES ET ACCESSOIRES</b>			
<b>CAPACITE (en litres)</b>	<b>600</b>	<b>800</b>	<b>1000</b>
VOLUME RÉEL CUVE (en litres)	710	920	1175
RESERVOIR LAVE-CIRCUIT INCORPORÉ	(lt. 60) ●	(lt. 70) ●	(lt. 100) ●
RESERVOIR LAVE-MAINS INCORPORÉ (15 l)	●	●	●
POMPE CENTRIFUGE INOX	40 (120 l/m) ●	40 (120 l/m) ●	50 (250 l/m) ●
POMPE bp 160 4 MEMBRANES (160 l/min - 20 bar)	○	○	○
FILTRE ASPIRATION A 3 VOIES	●	●	●
PANIER PRE-MIX-ECO	○	○	○
KIT LAVE-CONTENEURS INOX	○	○	○
DEBRAYAGE VENTILATEUR	○	○	○
ROUE LIBRE	○	○	○
GRUPE DE COMMANDE ELECTRIQUE	○	○	○
KIT AUTO-REMPLISSAGE ÉCOLOGIQUE	○	○	○
ATTELAGE ARTICULE	○	○	○
ROUES	10.0/80 R 12	10.0/80 R 12	10.0/75 R 15
LONGUEUR AVEC DIFFUSEUR "CHIANTI"	255	255	303
LONGUEUR AVEC DIFFUSEUR 180° (en cm.)	264	274	322
LONGUEUR AVEC DIFFUSEUR 70° (en cm.)	296	306	354
LARGEUR (en cm.)	114/124	114/124	120/130
HAUTEUR (en cm.)	137/147	147/157	142/160
POIDS (à vide) en kg. avec diffuseurs 70°/ 90° sans timon	505	525	600
Légende Symboles : ● de SÉRIE ○ OPTIONS			



**Pulvérisateur Whirlwind B120 Trainé 800 l avec diffuseur tangentiel  
"Junior Multi Flow"  
pour vignes étroites (1,50 m à 2,50 m de largeur de rangs)**

Martignani Ing. C.  
di Martignani Stefano & C. s.r.l.  
Via E. Fermi, 63 Zona Industriale Lugo 1  
48020 S.Agata sul Santerno (Ra) Italie  
Tél. 0545 23077 - Fax 0545 30664  
<http://www.martignani.com>