

NEBULIZZATORE PNEUMATICO-ELETTROSTATICO

“MARTIGNANI-KWH”

Mod. WHIRLWIND B612 tangenziale “MULTI-FLOW” a PdF

Telaio di base zincato a caldo - Pompa Centrifuga INOX a grande portata con tenute meccaniche speciali - Ventilatore Centrifugo KWH a DOPPIA aspirazione ad elevatissimo rendimento aerodinamico (da 20.000 mc/ora d'aria a 60 m/sec) – Per i modelli trainati: Assale regolabile in altezza e larghezza e Timone a occhio, ma disponibile un timone sterzante omologato con bloccaggio meccanico o idraulico - Comando MECCANICO (su richiesta con comando ELETTRICO e compensatore di pressione) - 2 DOSATORI di precisione a scala graduata INOX per effettuare tutti i volumi da 50 a 2000 l/ha sempre con un unico tipo di ugello micronizzatore a largo passaggio \varnothing 4 mm. esente da qualsiasi problema di bloccaggi o usura, sempre a 1,5 bar di pressione – GRUPPO DIFFUSORE a flussi ORIZZONTALI o TANGENZIALI “MULTI-FLOW” composto da barra pneumatica INOX o smaltata:

- per VIGNETO con barra pneumatica in acciaio smaltato 5 + 5 diffusori a bocchette orientabili.
- per FRUTTETO con barra pneumatica INOX con 4 + 4 grossi diffusori a bocchette orientabili e 2 dosatori supplementari – altezza colonna: 290 cm.

La versione MULTI-FLOW è stata appositamente progettata per risolvere le problematiche legate ai trattamenti su impianti di vigneto e frutteto fitti.

Disponibile nelle versioni carrellate con capacità da 600 - 1000 - 1500 l.

Nelle versioni 3/P con capacità da 300 – 400 – 600 l.

POTENZA RICHIESTA: per trattori a partire da **65 Cv** di potenza (**48 kW**).

RENDIMENTO: fino a **20-25 ha** al giorno.

PESO (a vuoto): 800 Kg (nella versione 600 l)
920 Kg (nella versione 1000 l)
1140 Kg (nella versione 1500 l)



“Multi-Flow Vigneto”



“Multi-Flow Frutteto”

www.martignani.com