

NEBULIZZATORE PNEUMATICO-ELETTROSTATICO Mod. WHIRLWIND B612 “AUTONOM-TRAC”

I Nebulizzatori della serie KWH B612 “AUTONOM-TRAC” sono di tipo CARRELLATO e dotati di motore autonomo da 90 Cv. Pertanto il trattore deve semplicemente trainare l’attrezzatura.

Sono stati appositamente progettati per risolvere le problematiche legate ai trattamenti su estese ed imponenti piantagioni di colture “arboree o a filare” ed in particolare su Agrumeti, Uliveti, colture tropicali tipo: Mango, Papaya, Durian, Jackfruit ecc. e dove non esistano trattori di potenza adeguata.

Caratteristiche costruttive:

Telaio di base smaltato – Cisterne in ACCIAIO INOX - Pompa Centrifuga INOX a grande portata (250 l/m) con tenute meccaniche speciali – Ventilatore Centrifugo KWH “MAJOR” a DOPPIA aspirazione ad elevatissimo rendimento aerodinamico (25.000 m³/ora d’aria a 80 m/sec) – Timone a occhio regolabile – Comando del liquido a distanza di tipo meccanico (su richiesta: Elettrico) – DOSATORI di precisione a scala graduata INOX per distribuire tutti i volumi da 50 a 2000 l/ha sempre con un unico tipo di ugello micronizzatore a largo passaggio d. 4 mm. esente da qualsiasi problema di bloccaggi o usura, sempre a 1,5 bar di pressione – Motori ausiliari Diesel marca John-Deere o New Holland (IVECO) da 90 CV con avviamento elettrico e batteria 12 V, serbatoio del carburante da 100 l, acceleratore a distanza, frizione automatica centrifuga, pannello di controllo funzioni motore, ecc.

Disponibile nelle versioni carrellate con capacità da 1100 l / 1500 l / 2200 l

A richiesta:

- Dispositivo di carica **ELETTROSTATICA** delle microgocce.

POTENZA RICHIESTA: per trattori a partire da 40 CV di potenza (30 kW)

RENDIMENTO: da 30 a 40 ha al giorno di frutteti



TRATTAMENTO SU AGRUMETI
www.martignani.com