



NEBULIZZATORE PNEUMATICO-ELETTROSTATICO

Mod. WHIRLWIND B612

“COGNAC-CALIFORNIA” a Pdf

Telaio di base zincato a caldo - Pompa Centrifuga INOX a grande portata (250 l/m) con tenute meccaniche speciali - Ventilatore Centrifugo KWH a DOPPIA aspirazione ad elevatissimo rendimento aerodinamico (20.000 mc/ora d'aria a 60 m/sec) - Assale regolabile in altezza e larghezza – Timone a occhione, ma disponibile anche con timone sterzante omologato con bloccaggio meccanico o idraulico- Comando ELETTRICO del liquido con compensatore di pressione – 2 + 2 DOSATORI di precisione a scala graduata INOX per effettuare tutti i volumi da 50 a 2000 l/ha sempre con un unico tipo di ugello micronizzatore a largo passaggio ø 4 mm. esente da qualsiasi problema di bloccaggi o usura, sempre a 1,5 bar di pressione.

La macchina è più in particolare dotata di un duplice sistema di diffusione, montato su di un parallelogramma a geometria variabile il quale consente, con un comando elettro idraulico a distanza, di aprire e chiudere i bracci per le manovre in campo, di variarne l'altezza da terra e l'orientamento (angolo d'incidenza) dei flussi sull'obiettivo, per un trattamento perfettamente mirato sulla vegetazione, trattando 4 o 6 pareti (2 o 3 filari completi) di vigneto per ogni passaggio secondo lo sviluppo vegetativo ed il tipo d'impianto (sia spalliera che GDC) – La struttura inoltre permette di operare su vigneti con diverse interfile da 1,80 m fino ad oltre 3,00 m.

Disponibile con **capacità da 1000 – 1500 l**

POTENZA RICHIESTA: per trattori a partire da **70 Cv** di potenza (**52 kW**)

RENDIMENTO: fino a **35-40 ha** di VIGNETO al giorno

PESO (a vuoto): 1200 Kg (nella versione 1000 l)

1260 Kg (nella versione 1500 l)

