

NEBULIZZATORE PNEUMATICO-ELETTROSTATICO Mod. WHIRLWIND B612 “PIOPPETO”

Il Nebulizzatore KWH B612 “PIOPPETO” è stato appositamente progettato per risolvere le problematiche legate ai trattamenti, sia alla chioma che al tronco di PIOPPETI in allevamento.

Caratteristiche costruttive:

Telaio di base zincato a caldo – Cisterne con serbatoio incorporato per risciacquo del circuito a fine lavoro + lavamani 15 l - Pompa Centrifuga INOX a grande portata (250 l/m) con tenute meccaniche speciali – Ventilatore Centrifugo KWH “MAJOR” a DOPPIA aspirazione e a DOPPIA USCITA ad elevatissimo rendimento aerodinamico (25.000 mc/ora d’aria a 80 m/sec) – Timone a occhione – Comando ELETTRICO del liquido – 2+2 DOSATORI di precisione a scala graduata INOX per distribuire tutti i volumi da 50 a 2000 l/ha sempre con un unico tipo di ugello micronizzatore a largo passaggio d. 4 mm. esente da qualsiasi problema di bloccaggi o usura, sempre a 1,5 bar di pressione.

DUE ALLESTIMENTI DISPONIBILI sul medesimo modello di base:

- GROSSO DIFFUSORE a VENTAGLIO specifico per trattamenti alla chioma (*marssonina del pioppo*)
- .DOPPIO DIFFUSORE a VENTAGLIO (sezione di 90°) ORIENTABILE, UNO SUPERIORE ED UNO INFERIORE per trattamento localizzato al tronco, in tal caso viene anche fornito il dispositivo a fotocellula **E.S.T.S. (Electronic Spray Time System)** specifico per trattamenti a intermittenza AUTOMATICA sui TRONCHI di PIOPPETO.

Disponibile nelle versioni carrellate con capacità da 1000 l / 1500 l / 2000 l (INOX)

A richiesta:

- Dispositivo di carica **ELETTROSTATICA** delle microgocce.
- Omologazione stradale per le versioni da 1000 e 1500 l

POTENZA RICHIESTA: per trattori a partire da 90 Cv di potenza (67 kW)

RENDIMENTO: da 40 a 50 ha al giorno



Trattamento alla chioma



Trattamento al tronco