

NEBULIZZATORE PNEUMATICO-ELETTROSTATICO Mod. WHIRLWIND B612 TURBO 3 “MAJOR”

Telaio di base zincato a caldo – Pompa Centrifuga INOX a grande portata (250 l/m) con tenute meccaniche speciali – Ventilatore Centrifugo KWH a DOPPIA aspirazione e DOPPIA uscita ad elevatissimo rendimento aerodinamico (26.000 mc/ora d’aria a 60 m/sec) – Assale regolabile in altezza e larghezza – Timone a occhio, ma disponibile anche con timone sterzante omologato con bloccaggio meccanico o idraulico – Comando ELETTRICO del liquido con compensatore di pressione – 2+2+2 DOSATORI di precisione a scala graduata INOX per distribuire tutti i volumi da 50 a 2000 l/ha sempre con un unico tipo di ugello micronizzatore a largo passaggio d. 4 mm. esente da qualsiasi problema di bloccaggi o usura, sempre a 1,5 bar di pressione – 3 serie di diffusori regolabili a ventaglio con ampio angolo (70°) e 12 ugelli cadauno.

Il Nebulizzatore a PdF **KWH-TURBO 3 MAJOR** (per trattare 3 filari/6 pareti di vigneto simultaneamente) Premiato con la Medaglia d’Oro al CONCORSO “**NOVITA’ TECNICHE**” dell’EIMA di Bologna nel 1988,

è stato appositamente progettato per risolvere le problematiche legate ai trattamenti su impianti di vigneto molto vegetati o tipo GDC, con interfile da 3,00/3,50 m e oltre. Particolare esclusivo è rappresentato dal gruppo scavalcante con tubazione metallica monolitica di grande diametro senza la molteplicità di tubi di plastica utilizzati nelle macchine di imitazione, col vantaggio del massimo rendimento dei flussi d’aria, della notevole solidità e quindi della velocità operativa fino a oltre 10 km/h. Dispositivi di rotazione e articolazione IDRAULICI per manovre in campo e trasferimenti stradali.

Disponibile con capacità da 1500 l o 2000 l (INOX)

Peso (a vuoto): 1840 Kg (nella versione 1500 l)

2140 Kg (nella versione 2000 l)

A richiesta:

Omologazione stradale / Timone sterzante omologato / Dispositivo di carica **ELETTROSTATICA** delle microgocce.

POTENZA RICHIESTA: per trattori a partire da 90 Cv di potenza (66 kW)

RENDIMENTO: da 50 a 60 ha al giorno



Martignani Ing. C.
di Martignani Stefano & C. s.r.l.
Via E. Fermi, 63
Zona Industriale Lugo 1
48020 S.Agata sul Santerno (Ra)
Italy
Tel. 0545 23077 - Fax 0545 30664
<http://www.martignani.com>
e-mail:infoweb@martignani.com

