



PULVÉRISATEUR PNEUMATIQUE-ÉLECTROSTATIQUE

“MARTIGNANI-KWH”

Mod. PHANTOM B 612 “STANDARD” e “MAJOR”

à Prise de Force (PDF) et à moteur auxiliaire

Châssis de base galvanisé à chaud - Pompe Centrifuge en BRONZE ou ACIER INOX à grande portée avec joints mécaniques spéciaux - Ventilateur Centrifuge KWH à DOUBLE aspiration à très haut rendement aérodynamique (Version “STANDARD” : 20.000 m³/heure d’air à 70 m/sec / Version “MAJOR” : 25.000 m³/heure d’air à 70 m/sec), le ventilateur peut être positionné avec motoréducteur hydraulique, sur un arc de 240° – Commande MÉCANIQUE (sur demande : commande ÉLECTRIQUE) – DEUX DOSEURS de précision KWH à échelle graduée INOX pour effectuer tous les volumes de 50 à 600 l/ha avec un seul type de buse/éclateur à large passage ø 4 mm. exempt de tout problème de blocages ou usure, à 1,5 bars/kilos de pression – DIFFUSEUR à CANON avec bouche de sortie d. 300 mm. et 8 buses KWH.

Sont présentes les versions :

- avec diffuseurs à **CANON** : “RIGIDE ou DIRECT”, “ARTICULÉ” pliable de 90°, “ARTICULÉ sur PALIER” c’est-à-dire pliable de 90° + rotation horizontale de 360°, pour effectuer des traitements à longue portée sur *Arbres Ornementaux, Cultures à Plein Champ, Cultures en Serre ou Tunnel, Pépinière, opérations de désinfestation, Lutte antiacridienne dans le désert (criquet pèlerin)*, etc.
- avec diffuseurs **KOMBY à double secteur de 90°** pour effectuer des traitements sur des cultures *d’ARBRES ou à RANGÉE (vignobles, vergers, etc.)*

toutes disponibles (sur demande) avec dispositif ÉLECTROSTATIQUE “Martignani-KWH”, en mesure de réduire les pertes par dérive de 85 %.

MODÈLES :

-**PORTÉ 3P PDF**. Avec cuves en polyéthylène de 400 - 500 -600 l avec réservoir lave-

circuit de 60 l et lave-mains de 15 l incorporés.

- **TRACTÉ PDF**. Avec cuves en polyester de **1000 -1500 l** avec réservoir lave-circuit de 100 l et lave-mains de 15 l incorporés.

- **TRACTÉ à MOTEUR AUXILIAIRE 90 CV-67 kW** : Avec cuve en acier inox de **2200 l**

PUISSANCE REQUISE :

Versions à PDF avec Ventilateur “STANDARD” : pour tracteurs à partir de 65 Cv (48,50 kW)

Versions à PDF avec Ventilateur “MAJOR” : pour tracteurs à partir de 80 Cv (60 kW)

Version à MOTEUR AUXILIAIRE : pour tracteurs à partir de 45 Cv (34 kW)

PORTÉES EFFECTIVES DANS LA CONFIGURATION AVEC CANON :

Versions avec Ventilateur “STANDARD” : **jusqu’à 45 m. HORIZONTALE – 35 m.**

VERTICALE

Versions avec Ventilateur “MAJOR” : **jusqu’à 50 m. HORIZONTALE – 40 m.**

VERTICALE

DONNÉES TECHNIQUES PHANTOM B612

VERSION	PORTÉE 3P PDF			TRACTÉE PDF		TRACTÉE Moteur auxiliaire
	400	500	600	1000	1500	2000
CAPACITÉ EN LITRES	400	500	600	1000	1500	2000
Pompe Centrifuge d. 40 (120 l/m)	*	*	*	*		
Pompe Centrifuge d. 50 (250 l/m)					*	*
Longueur avec diffuseur à CANON (en cm.)	195	195	195	350	375	465
Longueur avec diffuseur KOMBY (en cm.)	282	282	282	427	452	
Largeur (en cm.)	123	123	123	135	147	170
Hauteur (en cm.)	116	124	135	135	150	200
Poids (à vide) en Kg.	440	450	460	780	900	1600

Martignani Ing. C.
di Martignani Stefano & C. s.r.l.
Via E. Fermi, 63 Zona Industriale Lugo 1
48020 S.Agata sul Santerno (Ra) Italie
Tél. 0545 23077 - Fax 0545 30664
<http://www.martignani.com>
email : infoweb@martignani.com