## Phantom Superecology LUXOR

#### **PUISSANCES ET MOTEURS DISPONIBLES**


Luxor 30	Luxor 50
26 cv Diesel (eau)	56 cv Diesel (eau)

DIMENSIONS en mm.	Poids en KG A B C D à vide
Luxor M780	1400 1800 1135 1700 610
Luxor M780 +microdoser	1400 1800 1135 1700 625
Luxor M612	1550 <b>2120</b> 1100 2100 1400

<sup>-</sup> les poids et dimensions peuvent varier en fonction de la configuration

#### DIMENSIONS DE LA BASE DU CHASSIS

DIVIENSIONS DE LA DASE DO CHASSIS			
en mm.	<b>A1</b>	B1	
Luxor M780	910	1245	
Luxor M780 + Microdoser	910	1800	
Luxor M612	920	2050	








	LUXOR 30	LUXOR 50
Capacité du Réservoir produit	400 lt	400 lt
Capacité du Réservoir Lave-circuit	30 lt	50 lt
Capacité du Réservoir Lave-mains	15 lt	15 lt
Capacité du Réservoir Carburant	15 lt	50 lt
Capacité Ventilateur en m3/h	9000 a 80 m/s	18000 a 80 m/s
Débit de la Pompe (3 membranes) en l/m	40	40
Pression de la Pompe en Bars	0 - 40	0 - 40
Portée horizontale en m (jusqu'à)	25	30-35
Portée verticale en m (jusqu'à)	18	20-25

<sup>-</sup> nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis

### **MARTIGNANI S.r.l.**

Via Fermi, 63 Zona Industriale Lugo 1 - 48020 S. Agata sul Santerno (RA) Italy T+39 0545 230 77










WWW.MARTIGNANI.COM





AU-DELÀ DE



POUR LES PROFESSIONNELS DE L'HYGIÈNE ENVIRONNEMENTALE



DEPUIS 1958

# LES AVANTAGES UNIQUES DU SYSTÈME MARTIGNANI

La micronisation parfaite et uniforme obtenue avec un type unique de buse pneumatique, à passage large (4 mm), avec une fonctionnalité constante, sans aucun problème d'usure et blocage,

Doseur de précision du liquide à èchelle graduée inox, pour le dosage instantané de tout volume à distribuer, de 50 à 1300 litres/h à une pression unique de 1,5 bars.

Ventilateurs centrifuges à très haut rendement, de conception exclusive et brevetés, ils assurent la couverture, même à très Bas Volume (50 l/heure) avec plusieurs centaines de micro-gouttes pour cm2 à des distances impossibles pour n'importe quel pulvérisateur à jet porté avec buses à pression et plaquettes calibrées.



- 1. Kit pour la pulvérisation conventionnelle à haute pression avec enrouleur manuel, électrique ou à ressort (40, 50, 100 m).
- 2. Kit de pompe microdosatrice des ingrédients actifs à réservoirs séparés
- 3. Dispositif de charge électrostatique des microgouttes (brevets B091C0001444 et B093A000444) PREMIER produit en Europe (1981) et UNIQUE largement testé en Italie dont les resultats ont été publiés. Il est connu aujourd'hui, au niveau mondial comme le Numero 1 es méthodes innovants des traitements phytosanitaires dans le respect de l'environnement et de la santé des opérateurs.
- 4. Kit Thermo-Nèbuliseur (brevet B092U000163) intégré à l'action dynamique fluide des ventilateurs MARTIGNANI pour l'émission d'un rideau de fumée super puissant et anti-dérive, utilisable avec une tuyauterie ultra légère en










- 1. DOSEUR DE PRÉCISION
- **2.** CANON omnidirectionnel flexion
- 3. VENTILATEUR à rotation

- **6.** RÉSERVOIR DE CARBURANT (15 Litres)
- 7. RÉSERVOIR 400 Litres avec lave-mains (15 Litres) et lave-circuit (30 Litres)
- 8. INDICATEUR de niveau bien visible (des deux côtés)
- **9.** Double GOULOT DE REMPLISSAGE
- électrique ou par



- Kit de télécommande "wireless"
- +. Canon avec dispositif PLUG'N PLAY pour pouvoir combiner différents types de têtes de distribution :
- Tête circulaire (TRAITEMENT LONGUE PORTÉE)
- Tête en éventail (TRAITEMENT GRAND ANGLE)
- Tête double (TRAITEMENT BILATÉRAL)
- 8. Kit de désinfection 4.0 pour la gestion et la transmission des données de pulvérisation + localisation GPS





